
1 FORTE
STRONG / STARK

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
DICATAM DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, ARCHITETTURA, TERRITORIO, AMBIENTE E DI MATEMATICA
LABORATORIO PROVE MATERIALI «PIETRO PISA»

UNI 11678:2017


SET	Vetro mm *Glass mm* *Glas mm*	L	H da piano calpestio *above floor level* *ab begehbarer Fläche*	Testato spinta *Test side force* *Getestete Seitenkraft*	Classe *Class ITA* *Klasse ITA*	UNI 11678:2017
BP-320 / BP-370	6+6+0,76 pvb	1400 mm	1200 mm	150 Kg	1	1 kN/m = 100kg/m
	6+6+0,76 pvb	1400 mm	1200 mm	300 Kg	2	2 kN/m = 200kg/m

BP-320



xme634g

BP-370




xme634g

STRIPE


SET	Vetro mm *Glass mm* *Glas mm*	L	H da piano calpestio *above floor level* *ab begehbarer Fläche*	Testato spinta *Test side force* *Getestete Seitenkraft*	Classe *Class ITA* *Klasse ITA*	UNI 11678:2017
BP-300 / BP-350	6+6+0,76 pvb	1500 mm	1200 mm	150 Kg	1	1 kN/m = 100kg/m
	6+6+0,76 pvb	1500 mm	1200 mm	300 Kg	2	2 kN/m = 200kg/m

BP-300



xme634g

BP-350



xme634g

Fissaggio a pavimento tramite staffa con saetta in acciaio che ha superato le prove di spinta senza difficoltà.
Facilità di montaggio staffa al profilo palo (a cura del cliente).

Fixing to the floor by a reinforced steel bracket, which passed loading tests without difficulty.
Easy assembly to the post profile (by the customer).

Befestigung am Boden mittels einer verstärkten Halterung, die die Belastungstests problemlos bestanden hat.
Einfache Montage der Halterung am Pfostenprofil (bauseitig).






Norma UNI 11676 max flessione 100 mm

UNI 11676 Norm max deflection 100 mm

UNI 11676 max 100 mm Durchbiegung




xme634g


STRIPE


FISSAGGIO STAFFA A PAVIMENTO
FLOOR BRACKET INSTALLATION
BEFESTIGUNG DER BODENHALTERUNG

A

Facilità di montaggio saetta al profilo palo (a cura del cliente) tramite viti.
Easy assembly (by the customer) of the reinforced steel bracket to the post profile by means of screws.
Einfache bauseitige Montage der verstärkten Halterung am Pfostenprofil mittels Schrauben.











Montaggio a cura del cliente
Installation by the customer
Montage bauseits

B

Grazie alle asole e ai grani è possibile regolare la distanza e l'altezza dei pali.
Easy adjustment of the the distance and height of the posts thanks to the oval holes and the grub screws.
Einfache Verstellung von Abstand und Höhe der Pfosten durch Langlöcher und Madenschrauben.




Grani
Grub screws
Madenschrauben



Regolazione altezza
Height adjustment
Höhenverstellung






Asola
Oval hols
Langlöcher



STRIPE

STRIPE COLORI

STRIPE COLORS
STRIPE OBERFLÄCHEN







Colore standard consegna veloce: AN alluminio anodizzato argento
Standard color quick delivery: AN silver anodized aluminum
Standard Oberfläche schnelle Lieferung: AN silberfarbiges eloxiertes Aluminium




Altri colori a richiesta
Other colors on request
Andere Oberflächen auf Anfrage

BP-350

VERSIONE CON CORRIMANO INDIPENDENTE, FISSAGGIO A PAVIMENTO
VERSION WITH INDEPENDENT HANDRAIL, FLOOR INSTALLATION
AUSFÜHRUNG MIT SEPARATEM HANDLAUF, BODENMONTAGE






Set palo, fissaggio a pavimento. H=1100 mm/1200 mm.
Per vetro 6+6+0.76. Profili corrimano e fermavetro non inclusi.
Set floor installation post. H=1100 mm/1200 mm.
For glass 6+6+0.76. Handrail and glass stop profiles not included.
Set Pfosten, Bodenmontage. H=1100 mm/1200 mm.
Für Glas 6+6+0.76. Handlauf und Glasleiste Profile nicht enthalten.

HV = H - 245

H Palo = H - 34


HV = Altezza vetro / *Glass height / Glashöhe*
H Palo = Altezza palo / *Post height / Pfostenhöhe*

PAGINE TECNICHE / *TECHNICAL PAGES / TECHNISCHE SEITEN* ► 85




xme634a/d/e


COMPONENTI / *COMPONENTS / EINZELTEILE* ► 86-87

1 

BP-310
Profilo palo H = 1065 / 1165 mm
Post profile H = 1065 / 1165 mm
Pfostenprofil H = 1065 / 1165 mm




BP-304
Guarnizione appoggio vetro
Support glass gasket
Dichtung für Glas

2 

BP-305
Staffa a pavimento regolabile compresa di coperture
Adjustable floor bracket, cover plates included
Verstellbare Bodenhalterung, inklusive Abdeckplatten



VP-020
Guarnizione 7 mm
Gasket 7 mm
Dichtung 7 mm

3 

BP-306
Morsetto di sostegno per profilo fermavetro
Connection clamp for glas stop profile
Klemmverbinder für Glasleiste Profil
2 pcs




VP-021
Guarnizione 5 mm
Gasket 5 mm
Dichtung 5 mm


4 

BP-307
Piastra di connessione palo/corrimano
Post/handrail connection plate
Verbindungsplatte Pfosten/Handlauf

NON INCLUSI NEL SET / *NOT INCLUDED IN SET / NICHT IM SET ENTHALTEN*



BP-351
Profilo corrimano incluse guarnizioni
Handrail profile, gaskets included
Handlauf Profil, inklusive Dichtungen
L = 3000 / L = 6000




BP-303
Profilo fermavetro, incluse guarnizioni
Glas stop profile, gaskets included
Glasleiste Profil, inklusive Dichtungen
L = 3000 / L = 6000


ESEMPI DI DISTANZA MASSIMA TRA I PALI


EXAMPLES OF MAXIMUM DISTANCE BETWEEN POSTS
BEISPIELEN VON MAXIMALEM ABSTAND ZWISCHEN PFOSTEN


FISSAGGIO A PAVIMENTO
FLOOR INSTALLATION
BODENMONTAGE















FISSAGGIO LATERALE
SIDE INSTALLATON
SEITENMONTAGE












STRIPE


COMPONENTI
COMPONENTS
EINZELTEILE



BP-300
Set palo compreso di staffa
con saetta in acciaio,
fissaggio a pavimento, morsetto vetro,
tappi e guarnizioni.
Set post for floor installation,
reinforced steel bracket, glas clamp,
endcaps and gasket included.
Set Pfosten, Bodenmontage,
inckusive verstärkten Halterung,
Glasklemme, Endkappe und Dichtungen.

H = 1100 mm / 1200 mm


xme634b



BP-350
Palo compreso di staffa
con saetta in acciaio,
fissaggio a pavimento, morsetto vetro,
tappi e guarnizioni.
Versione per corrimano indipendente.
Set post for floor installation,
reinforced steel bracket, glas clamp,
endcaps and gaskest included.
Version for independent handrail.
Set Pfosten, Bodenmontage,
inckusive verstärkten Halterung,
Glasklemme, Endkappe und Dichtungen.
Ausführung für separaten Handlauf.

H = 1100 mm / 1200 mm


xme634a



BP-351
Corrimano per pali BP-350 / BP-370.
Versione per corrimano indipendente.
Handrail for posts BP-350 /BP-370.
Version for independent handrail.
Handlauf für Pfosten BP-350 /BP-370.
Ausführung für separaten Handlauf.

L = 3000 / 6000 mm


xme634d



BP-303
Profilo fermavetro, incluse guarnizioni.
Glas stop profile, gaskets included.
Glasleiste Profil, inklusive Dichtungen.


L = 3000 / 6000 mm

xme634d



BP-304
Guarnizione appoggio vetro.
Support glass gasket.
Dichtung für Glas.


xme634e



BP-320
Palo compreso di staffa
con saetta in acciaio, fissaggio laterale,
morsetto vetro, tappi e guarnizioni.
Set post for side installation,
reinforced steel bracket,
glas clamp endcaps and gaskets included.
Set Pfosten, Seitenmontage,
inklusive verstärkten Halterung,
Glasklemme, Endkappen und Dichtungen.

H = 1100 mm / 1200 mm


xme634c



BP-370
Palo compreso di staffa
con saetta in acciaio, fissaggio laterale,
morsetto vetro, tappi e guarnizioni.
Versione per corrimano indipendente.
Set post for side installation,
reinforced steel bracket,
glas clamp endcaps and gaskets included.
Version for independent handrail.
Set Pfosten, Seitenmontage,
inklusive verstärkten Halterung,
Glasklemme, Endkappen und Dichtungen.
Ausführung für separaten Handlauf.

H = 1100 mm / 1200 mm


xme634a



BP-301
Corrimano per pali BP-300 / BP-320.
Handrail for posts BP-300 /BP-320.
Handlauf für Pfosten BP-300 /BP-320.

L = 3000 / 6000


xme634d



BP-310
Profilo palo.
Post profile.
Pfostenprofil.

H = 1065 / 1165 / 1350 / 1450 mm


xme634d



VP-020
Guarnizione 7 mm.
Gasket 7 mm.
Dichtung 7 mm.


xme634e

COMPONENTI
COMPONENTS
EINZELTEILE




BP-325
Staffa laterale regolabile con coperture.
Adjustable side bracket,
cover plates included.
Verstellbare seitliche Halterung,
inkl. Abdeckplatten.

xme634d




BP-305
Staffa a pavimento regolabile
compresa di coperture.
Adjustable floor bracket,
cover plates included.
Verstellbare Bodenhalterung,
inklusive Abdeckplatten.

xme634b




BP-306
Morsetto di sostegno
per profilo fermavetro.
Connection clamp for glas stop profile.
Klemmverbinder für Glasleiste Profil.

xme634e




BP-307
Piastra di connessione palo/corrimano.
Post/handrail connection plate.
Verbindungsplatte Pfosten/Handlauf.

xme634d




VP-021
Guarnizione 5 mm.
Gasket 5 mm.
Dichtung 5 mm.

xme634e




BP-311
Tappo per corrimano BP-303.
Endcap for handrail BP-303.
Endkappe für Handlauf BP-303.

xme634d




BP-309
Tappo per corrimano BP-351.
Endcap for handrail BP-351.
Endkappe für Handlauf BP-351.

xme634d



BP-308
Tappo per corrimano BP-301.
Endcap for handrail BP-301.
Endkappe für Handlauf BP-301.

xme634d



P-F44
Kit di due staffe angolari.
Set corner installation brackets.
Set Eckbefestigungswinkel.

xme634d