

EVEN - PALI TUTTO VETRO

EVEN - POST SYSTEM
EVEN - PFOSTENSYSTEM







PALO CON VETRO A FILO

POST WITH FLUSH GLASS
PFOSTEN, GLAS FLÄCHENBÜNDIG

SEZIONI TECNICHE ► **18 / 28**
TECHNICAL PAGES
TECHNISCHE SEITEN

COMPOSIZIONE ARTICOLO ► **34-41**
SETS COMPONENTS
SET-EINZELTEILE







PALO CON VETRO SPORGENTE

POST WITH PROTRUDING GLASS
PFOSTEN, GLAS ÜBERSTEHEND

SEZIONI TECNICHE ► **20 / 30**
TECHNICAL PAGES
TECHNISCHE SEITEN

COMPOSIZIONE ARTICOLO ► **34-41**
SETS COMPONENTS
SET-EINZELTEILE







PALO CON CORRIMANO

POST WITH HANDRAIL
PFOSTEN MIT HANDLAUF


SEZIONI TECNICHE ► **26 / 32**
TECHNICAL PAGES
TECHNISCHE SEITEN

COMPOSIZIONE ARTICOLO ► **34-41**
SETS COMPONENTS
SET-EINZELTEILE

EVEN - PALI TUTTO VETRO

EVEN - POST SYSTEM

EVEN - PFOSTENSYSTEM



BP-100-P
PALO QUADRO PARTENZA
SQUARE START POST
STARTSSPFOSTEN, RECHTECKIG

SEZIONI TECNICHE ► 18-27
TECHNICAL PAGES
TECHNISCHE SEITEN

COMPOSIZIONE ARTICOLO ► 34
SETS COMPONENTS
SET-EINZELTEILE



BP-100-C
PALO QUADRO CENTRALE
SQUARE MID POST
RECHTECKIGER MITTELPFOSTEN

SEZIONI TECNICHE ► 18-27
TECHNICAL PAGES
TECHNISCHE SEITEN

COMPOSIZIONE ARTICOLO ► 35
SETS COMPONENTS
SET-EINZELTEILE



BP-130-2V
PALO QUADRO 90°
SQUARE 90° POST
RECHTECKIGER PFOSTEN 90°

SEZIONI TECNICHE ► 18-27
TECHNICAL PAGES
TECHNISCHE SEITEN

COMPOSIZIONE ARTICOLO ► 36
SETS COMPONENTS
SET-EINZELTEILE



BP-130-3V
PALO QUADRO 3 VIE
SQUARE POST 3 WAYS
RECHTECKIGER PFOSTEN 3 WEGE

SEZIONI TECNICHE ► 18-27
TECHNICAL PAGES
TECHNISCHE SEITEN

COMPOSIZIONE ARTICOLO ► 37
SETS COMPONENTS
SET-EINZELTEILE



BP-200-P
PALO TONDO PARTENZA
ROUND START POST
STARTSSPFOSTEN, RUND

SEZIONI TECNICHE ► 28-33
TECHNICAL PAGES
TECHNISCHE SEITEN

COMPOSIZIONE ARTICOLO ► 38
SETS COMPONENTS
SET-EINZELTEILE



BP-200-C
PALO TONDO CENTRALE
ROUND MID POST
MITTELPFOSTEN, RUND

SEZIONI TECNICHE ► 28-33
TECHNICAL PAGES
TECHNISCHE SEITEN

COMPOSIZIONE ARTICOLO ► 39
SETS COMPONENTS
SET-EINZELTEILE



BP-230-2V
PALO TONDO 90°
ROUND 90° POST
RUNDPFOSTEN 90°

SEZIONI TECNICHE ► 28-33
TECHNICAL PAGES
TECHNISCHE SEITEN

COMPOSIZIONE ARTICOLO ► 40
SETS COMPONENTS
SET-EINZELTEILE



BP-230-3V
PALO TONDO 3 VIE
ROUND POST 3 WAYS
RUNDPFOSTEN 3 WEGE

SEZIONI TECNICHE ► 28-33
TECHNICAL PAGES
TECHNISCHE SEITEN

COMPOSIZIONE ARTICOLO ► 41
SETS COMPONENTS
SET-EINZELTEILE





EVEN

POSSIBILI CONFIGURAZIONI EVEN VETRO A FILO E EVEN VETRO SPORGENTE

POSSIBLE CONFIGURATIONS EVEN FLUSH GLASS AND EVEN PROTRUDING GLASS
MÖGLICHE KONFIGURATIONEN EVEN GLAS FLÄCHENBÜNDIG UND EVEN GLAS ÜBERSTEHEND

1



2



3



4



5





POSSIBILI CONFIGURAZIONI EVEN CON CORRIMANO

POSSIBLE CONFIGURATIONS EVEN WITH HANDRAIL
MÖGLICHE KONFIGURATIONEN EVEN MIT HANDLAUF

1



2



EVEN COLORI

EVEN COLORS
EVEN OBERFLÄCHEN



Colore standard consegna veloce: AN alluminio anodizzato argento
Standard color quick delivery: AN silver anodized aluminum
Standard Oberfläche schnelle Lieferung: AN silberfarbiges eloxiertes Aluminium




Altri colori a richiesta
Other colors on request
Andere Oberflächen auf Anfrage



EVEN

1 MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
QUICK AND EASY INSTALLATION
EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE


A Facilità di montaggio saetta al profilo palo (a cura del cliente).
Easy assembly (by the customer) of the reinforced steel bracket to the post profile.
Einfache bauseitige Montage der verstärkten Halterung am Pfostenprofil.






Montaggio a cura del cliente.
Installation by the customer
Montage bauseits

B Grazie alle asole e ai grani è possibile regolare la distanza e l'altezza dei pali.
Easy adjustment of the the distance and height of the posts thanks to the oval holes and the grub screws.
Einfache Verstellung von Abstand und Höhe der Pfosten durch Langlöcher und Madenschrauben.




Grani
Grub screws
Madenschrauben



Regolazione altezza
Height adjustment
Höhenverstellung






Asole
Oval holes
Langlöcher



C Installazione del vetro lateralmente e non dall'alto.
Inserting the glass from the side and not from the top.
Einführung des Glases von der Seite und nicht von oben.




C.1

Posizionare i pali con i dadi allentati e traslare verso l'esterno.

Place the posts with loose nuts and move outwards.

Positionieren Sie die Pfosten mit losen Muttern und bewegen Sie sie nach außen.




C.2

Inserire il vetro lateralmente.

Insert the glass sideways.

Führen Sie das Glas seitlich ein.




C.3

Traslare i pali per fissare il vetro e bloccare i dadi.

Move the post to fix the glass and tighten the screws.

Bewegen Sie den Pfosten, um das Glas zu befestigen, und ziehen Sie die Schrauben fest.



2 FORTE
STRONG / STARK

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
DICATAM DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, ARCHITETTURA, TERRITORIO, AMBIENTE E DI MATEMATICA
LABORATORIO PROVE MATERIALI «PIETRO PISA»

UNI 11678:2017

A **Risultati sperimentali: resistenza al carico statico lineare (PAR. 5.UNI 11678:2017)**
Results: horizontal linear static loading test
Ergebnisse: horizontale Nutzlast Versuche

BP-100-P



BP-100-C



Elemento	Carico [kN/m]	Freccia in sommità [mm]	Esito rottura indotta
Prova 1 EVEN PALI TUTTO VETRO Palo quadro con vetro a filo **BP-100** vetro 8+8 (PVB 1,52) Larghezza 1500 mm H = 1200 mm	1,0	14,5	Conforme
	0,0	0,6	
	1,5	25,8	
	0,0	1,5	
	2,0	36,1	
	0,0	1,8	
	3,0	63,5	
	0,0	6,9	
Prova 2 EVEN PALI TUTTO VETRO Palo quadro con vetro a filo **BP-100** vetro 8+8 (PVB 1,52) Larghezza 1300 mm H = 1200 mm	3,0	62,1	Conforme
	0,0	4,8	
	4,5	98,7	
	0,0	21,7	

BP-130-2V



BP-130-3V



Elemento	Carico [kN/m]	Freccia in sommità [mm]	Esito rottura indotta
EVEN PALI TUTTO VETRO Palo quadro a 3 vie **BP-130** vetro 8+8 (PVB 1,52) Larghezza 1500 mm H = 1200 mm	1,0	15,2	Conforme
	0,0	0,8	
	1,5	25,4	
	0,0	1,4	
	2,0	33,3	
	0,0	2,2	
	3,0	53,7	
	0,0	5,6	

BP-200-P



BP-200-C



Elemento	Carico [kN/m]	Freccia in sommità [mm]	Esito rottura indotta
EVEN PALI TUTTO VETRO Palo tondo **BP-200** vetro 8+8 (PVB 1,52) Larghezza 1500 mm H = 1200 mm	1,0	21,5	Conforme
	0,0	0,3	
	1,5	32,6	
	0,0	0,5	
	2,0	41,7	
	0,0	0,7	
	3,0	63,3	
	0,0	2,1	

BP-230-2V




BP-230-3V



Elemento	Carico [kN/m]	Freccia in sommità [mm]	Esito rottura indotta
EVEN PALI TUTTO VETRO Palo tondo a 3 vie **BP-230** vetro 8+8 (PVB 1,52) Larghezza 1500 mm H = 1200 mm	1,0	16,7	Conforme
	0,0	0,3	
	1,5	26,3	
	0,0	0,6	
	2,0	35,9	
	0,0	1,7	
	3,0	57,6	
	0,0	4,4	

Freccia in sommità
Deflection - Durchbiegung



75 kN
150 kN
300 kN

Norma UNI 11676 classe 2
max flessione 100 mm
EVEN METALGLAS in classe 2
max flessione 65 mm

1) Carico imposto 3,0 kN/m

2) Carico imposto 4,5 kN/m





B

Risultati sperimentali: resistenza al carico dinamico - urto da corpo duro e corpo semirigido (PAR. 6.UNI 11678:2017)
Results: pendulum impact testing with hard and semi-rigid body
Ergebnisse: Pendelschlagversuche mit hartem Korper und Reifendruck

BP-100-P | BP-100-C | BP-200-P | BP-200-C | BP-130-2V | BP-130-3V | BP-230-2V | BP-230-3V




Corpo duro

Altezza caduta [mm]	Punto impatto	Effetto	Esito
1020	100 mm dal bordo superiore	Nessuna rottura vetro	Conforme
	Centro parapetto		
	Prossimità vincolo		
1020	100 mm dal bordo superiore		
	Centro parapetto		
	Prossimità vincolo		

Corpo semirigido

Altezza caduta [mm]	Punto impatto	Effetto	Esito
700	100 mm dal bordo superiore	Nessuna rottura vetro	Conforme
	Centro parapetto		
	A 250 mm dall'angolo		
1200	100 mm dal bordo superiore		
	Centro parapetto		
	A 250 mm dall'angolo		






C

Risultati al carico dinamico per Classe 3
Results: pendulum impact testing for 3rd Class (ITA)
Ergebnisse: Pendelschlagversuche für Klasse 3 (ITA)

BP-100-P | BP-100-C



Corpo duro


Altezza caduta [mm]	Punto impatto	Effetto	Esito
vetro 8+8 (PVB 1,52) larghezza 1300 mm			
1200	100 mm dal bordo superiore	Nessuna rottura vetro	Conforme
	Centro parapetto		
	A 250 mm dall'angolo		

Corpo semirigido


Altezza caduta [mm]	Punto impatto	Effetto	Esito
vetro 8+8 (PVB 1,52) larghezza 1300 mm			
1020	100 mm dal bordo superiore	nessuna rottura vetro	Conforme
	Centro parapetto		
	Prossimità vincolo		

PALO QUADRO CON VETRO A FILO


SQUARE POST WITH FLUSH GLASS
RECHTECKIGER PFOSTEN, GLAS FLÄCHENBÜNDIG




BP-100-P




BP-100-C



BP-130-2V



BP-130-3V





CALCOLO VETRO

GLASS CALCULATION - GLASBERECHNUNG




8+8+1,52






HV = Altezza vetro / *Glass height / Glashöhe*
H Palo = Altezza palo / *Post height / Pfostenhöhe*

xme637o/m




LV = Larghezza vetro */ Glass width / Glasbreite*
LP = Passaggio luce */ Clear opening width / Lichte Durchgangsbreite*




Set	**Vetro** ***Glass Glas***	**L max**	**H da piano calpestio** ***above floor level ab begehbarer Fläche***	**Testato Spinta** ***Test Side Force Getestete Seitenkraft***	**Classe** ***Class ITA Klasse ITA***	UNI 11678:2017
Palo quadro con vetro a filo *Square post with flush glass Rechteckiger Pfosten, Glas flächenbündig*	8+8+1,52 pvb	1500mm	1200mm	150 kg	1	1 kN/m = 100kg/m
		1500mm	1200mm	300 kg	2	2 kN/m = 200kg/m
		1300mm	1200mm	450 kg	3	3kN/m = 300kg/m

PALO QUADRO CON VETRO SPORGENTE


SQUARE POST WITH PROTRUDING GLASS
RECHTECKIGER PFOSTEN, GLAS ÜBERSTEHEND




BP-100-P




BP-100-C



BP-130-2V



BP-130-3V





CALCOLO VETRO

GLASS CALCULATION - GLASBERECHNUNG




8+8+1,52






HV = Altezza vetro / *Glass height / Glashöhe*
H Palo = Altezza palo / *Post height / Pfostenhöhe*

xme637p/r



LV = Larghezza vetro */ Glass width / Glasbreite*
LP = Passaggio luce */ Clear opening width / Lichte Durchgangsbreite*




Set	**Vetro** ***Glass*** ***Glas***	**L max**	**H da piano calpestio** ***above floor level*** ***ab begehbarer Fläche***	**Testato Spinta** ***Test Side Force*** ***Getestete Seitenkraft***	**Classe** ***Class ITA*** ***Klasse ITA***	**UNI 11678:2017**
Palo quadro con vetro sporgente *Square post with protruding glass* *Rechteckiger Pfosten, Glas überstehend*	8+8+1,52 pvb	1500mm	1300mm	150 kg	1	1 kN/m = 100kg/m
		1500mm	1300mm	300 kg	2	2 kN/m = 200kg/m


SEPARÈ PALO EVEN QUADRO CON PROFILO BF-100 VETRO A FILO

SEPARÈ EVEN SQUARE POST WITH FLUSH GLASS


SEPARÈ RECHTECKIGER PFOSTEN EVEN, GLAS FLÄCHENBÜNDIG



BP-130-3V




BF-100



CALCOLO VETRO


GLASS CALCULATION - GLASBERECHNUNG




HV = Altezza vetro */ Glass height / Glashöhe*


H Palo = Altezza palo */ Post height / Pfostenhöhe*

xme637o/r






LV = Larghezza vetro */ Glass width / Glasbreite*
LP = Passaggio luce */ Clear opening width / Lichte Durchgangsbreite*




SEPARÈ PALO EVEN QUADRO CON PROFILO BF-100 VETRO SPORGENTE


SEPARÈ EVEN SQUARE POST WITH PROTRUDING GLASS
SEPARÈ RECHTECKIGER PFOSTEN EVEN, GLAS ÜBERSTEHEND



BP-130-3V




BF-100




CALCOLO VETRO


GLASS CALCULATION - GLASBERECHNUNG




HV = Altezza vetro / *Glass height / Glashöhe*
H Palo = Altezza palo / *Post height / Pfostenhöhe*

xme637o/p/r






LV = Larghezza vetro */ Glass width / Glasbreite*
LP = Passaggio luce */ Clear opening width / Lichte Durchgangsbreite*




PALO QUADRO CON CORRIMANO


SQUARE POST WITH HANDRAIL
RECHTECKIGER PFOSTEN MIT HANDLAUF




BP-050




BP-100-P




BP-100-C



BP-130-2V



BP-130-3V





CALCOLO VETRO

GLASS CALCULATION - GLASBERECHNUNG



8+8+1,52






HV = Altezza vetro / *Glass height / Glashöhe*
H Palo = Altezza palo / *Post height / Pfostenhöhe*


xme637g/m/s

SEZIONE TECNICA - *TECHNICAL PAGES - TECHNISCHE SEITEN*



FISSAGGIO STAFFA SUPPORTO CORRIMANO

HANDRAIL CONNECTION BRACKET / HANDLAUFVERBINDER HALTERUNG




xme637e/c/s/u/v

Set	Vetro *Glass* *Glas*	L max	H da piano calpestio *above floor level* *ab begehbarer Fläche*	Testato Spinta *Test Side Force* *Getestete Seitenkraft*	Classe *Class ITA* *Klasse ITA*	UNI 11678:2017
Palo quadro con corrimano *Square post with handrail* *Rechteckiger Pfosten mit Handlauf*	8+8+1,52 pvb	1500mm	1221mm	150 kg	1	1 kN/m = 100kg/m
		1500mm	1221mm	300 kg	2	2 kN/m = 200kg/m
		1300mm	1221mm	450 kg	3	3kN/m = 300kg/m


EVEN

EVEN BP-100-P PALO QUADRO PARTENZA

SQUARE START POST
STARTSSPFOSTEN, RECHTECKIG








Set palo quadro partenza, fissaggio a pavimento.
H = 1100 mm / 1200 mm. Per vetro 8+8.
Set square floor installation start post.
H = 1100 mm / 1200 mm. For glass 8+8.
Set Startsspfosten, rechteckig, Bodenmontage.
H 1100 mm / 1200 mm. Für Glas 8+8.


PAGINE TECNICHE / *TECHNICAL PAGES / TECHNISCHE SEITEN* ► 18



xme637a/b/c/d/e/g


COMPONENTI / *COMPONENTS / EINZELTEILE* ► 42-43

1




BP-100-Q-2V — H = 1100 / 1200 mm
Palo quadro 2 vie
Square post 2 ways
Rechteckiger Pfosten 2 Wege

2



BP-102-Q
Staffa a pavimento regolabile compresa di coperture
Adjustable floor bracket, cover plates included
Verstellbare Bodenhalterung, inkl. Abdeckplatten

3



BP-107-2VQ
Tappo finale per palo quadro con vetro a filo
Endcap for square post with flush glass
Eckige Pfostenkappe für flächenbündiges Glas


Alternative al tappo BP-107-2VQ
Alternatives to Endcap BP-107-2VQ / Alternativen zur Endkappe BP-107-2VQ



BP-107-2VQ-PH ► 20
Tappo finale per palo quadro partenza con vetro sporgente
Endcap for square start post with protruding glass
Eckige Pfostenkappe für überstehendes Glas

BP-100-PS





BP-050 ► 26
Corrimano
Handrail
Handlauf

BP-051
Staffa sostegno corrimano
Handrail Connection bracket
Handlaufverbinder Halterung




4



BP-103 (4 pcs) / BP-103-V (1 pc)
Blocchetti fermavetro e fissaggio veletta
Glass stop and cover-fixing block
Glasleiste- und Abdeckungsbefestigung Block

5




BP-101 — L = 1100 / 1200 mm
Veletta di copertura
Cover profile
Profilabdeckung

6



BP-101-77 — L = 77 mm
Veletta di copertura
Cover profile
Profilabdeckung


7




BP-105 — L = 1200 mm
Guarnizione 7 mm + 4 mm
Gasket 7 mm + 4 mm
Dichtung 7 mm + 4 mm

EVEN BP-100-C PALO QUADRO CENTRALE

SQUARE MID POST
RECHTECKIGER MITTELPFOSTEN








Set palo quadro centrale, fissaggio a pavimento.
H = 1100 mm / 1200 mm. Per vetro 8+8.
Set square floor installation mid post.
H = 1100 mm / 1200 mm. For glass 8+8.
Set Mittelpfosten, rechteckig, Bodenmontage.
H = 1100 mm / 1200 mm. Für Glas 8+8.


PAGINE TECNICHE / *TECHNICAL PAGES / TECHNISCHE SEITEN* ► 18



xme637a/b/c/d/e/g


COMPONENTI / *COMPONENTS / EINZELTEILE* ► 42-43

1




BP-100-Q-2V — H = 1100 / 1200 mm
Palo quadro 2 vie
Square post 2 ways
Rechteckiger Pfosten 2 Wege

2



BP-102-Q
Staffa a pavimento regolabile compresa di coperture
Adjustable floor bracket, cover plates included
Verstellbare Bodenhalterung, inklusiv Abdeckplatten

3



BP-107-2VQ
Tappo finale per palo quadro con vetro a filo
Endcap for square post with flush glass
Eckige Pfostenkappe für flächenbündiges Glas


Alternative al tappo BP-107-2VQ
Alternatives to Endcap BP-107-2VQ / Alternativen zur Endkappe BP-107-2VQ



BP-107-2VQ-H ► 20
Tappo finale per palo quadro centrale con vetro sporgente
Endcap for square mid post with protruding glass
Eckige Kappe für Mittelpfosten für überstehendes Glas

BP-100-CS





BP-050 ► 26
Corrimano
Handrail
Handlauf

BP-051
Staffa sostegno corrimano
Handrail Connection bracket
Handlaufverbinder Halterung



4




BP-103 (2 pcs) / BP-103-V (2 pcs)
Blocchetti fermavetro e fissaggio veletta
Glass stop and cover-fixing block
Glasleiste- und Abdeckungsbefestigung Block

6



BP-101-77 — L = 77 mm
Veletta di copertura
Cover profile
Profilabdeckung

7



BP-105 — L = 1200 mm
Guarnizione 7 mm + 4 mm
Gasket 7 mm + 4 mm
Dichtung 7 mm + 4 mm


EVEN

EVEN BP-130-2V PALO QUADRO 90°

SQUARE 90° POST
RECHTECKIGER PFOSTEN 90°








Set palo quadro 90°, fissaggio a pavimento.
H = 1100 mm / 1200 mm. Per vetro 8+8.
Set square floor installation 90° post.
H = 1100 mm / 1200 mm. For glass 8+8.
Set Pfosten 90°, rechteckig, Bodenmontage.
H 1100 mm / 1200 mm. Für Glas 8+8.


PAGINE TECNICHE / *TECHNICAL PAGES / TECHNISCHE SEITEN* ► 18



xme637a/b/c/d/e/g/l


COMPONENTI / *COMPONENTS / EINZELTEILE* ► 42-43

1




BP-130-Q-3V
Palo quadro 3 vie
Square post 3 ways
Rechteckiger Pfosten 3 Wege

2



BP-132-3VQ
Staffa a pavimento regolabile 3 vie compresa di coperture
Adjustable 3 ways floor bracket, cover plates included
Verstellbare Bodenhalterung 3 Wege, inklusiv Abdeckplatten

3




BP-137-3VQ
Tappo finale per palo quadro con vetro a filo
Endcap for square post with flush glass
Eckige Pfostenkappe für flächenbündiges Glas

Alternative al tappo BP-137-3VQ
Alternatives to Endcap BP-137-3VQ / Alternativen zur Endkappe BP-137-3VQ



BP-137-3VQ-PH ► 20
Tappo finale per palo quadro
con vetro 90° sporgente
Endcap for square post
with 90° protruding glass
Eckige Kappe für Pfosten
für 90° überstehendes Glas





BP-050 ► 26
Corrimano
Handrail
Handlauf

BP-052-90-SX
Staffa sostegno corrimano 90° sinistra
Handrail Connection bracket 90° left
Handlaufverbinder Halterung 90° links

BP-052-90-DX
Staffa sostegno corrimano 90° destra
Handrail Connection bracket 90° right
Handlaufverbinder Halterung 90° rechts




4



BP-103 (5 pcs) / BP-103-V (2 pcs)
Blocchetti fermavetro e fissaggio veletta
Glass stop and cover-fixing block
Glasleiste- und Abdeckungsbefestigung Block

5




BP-101 L = 1100 / 1200 mm
Veletta di copertura
Cover profile
Profilabdeckung

6



BP-101-77 L = 77 mm
Veletta di copertura
Cover profile
Profilabdeckung


7





BP-105 L = 1200 mm
Guarnizione 7 mm + 4 mm
Gasket 7 mm + 4 mm
Dichtung 7 mm + 4 mm

EVEN BP-130-3V PALO QUADRO 3 VIE

SQUARE POST 3 WAYS
RECHTECKIGER PFOSTEN 3 WEGE








Set palo quadro 3 vie, fissaggio a pavimento.
H = 1100 mm / 1200 mm. Per vetro 8+8.
Set square floor installation 3 ways post.
H = 1100 mm / 1200 mm. For glass 8+8 .
Set Pfosten 3 Wege, rechteckig, Bodenmontage.
H = 1100 mm / 1200 mm. Für Glas 8+8.


PAGINE TECNICHE / *TECHNICAL PAGES / TECHNISCHE SEITEN* ► 18



xme637a/b/c/e/g/i


COMPONENTI / *COMPONENTS / EINZELTEILE* ► 42-43

1




BP-130-Q-3V
Palo quadro 3 vie
Square post 3 ways
Rechteckiger Pfosten 3 Wege

2




BP-132-3VQ
Staffa a pavimento regolabile 3 vie compresa di coperture
Adjustable 3 ways floor bracket, cover plates included
Verstellbare Bodenhalterung 3 Wege, inklusiv Abdeckplatten

3



BP-137-3VQ
Tappo finale per palo quadro 3 vie
Endcap for square post 3 ways
Kappe für rechteckiger Pfosten 3 Wege

Alternative al tappo BP-137-3VQ
Alternatives to Endcap BP-137-3VQ / Alternativen zur Endkappe BP-137-3VQ



BP-137-3VQ-H ► 20
Tappo finale per palo quadro 3 vie con vetro sporgente
Endcap for square post 3 ways with protruding glass
Eckige Kappe für Pfosten 3 Wege für überstehendes Glas

BP-130-3V-S



4




BP-103 (3 pcs) / BP-103-V (3 pcs)
Blocchetti fermavetro e fissaggio veletta
Glass stop and cover-fixing block
Glasleiste- und Abdeckungsbefestigung Block

6



BP-101-77 L = 77 mm
Veletta di copertura
Cover profile
Profilabdeckung


7



BP-105 L = 1200 mm
Guarnizione 7 mm + 4 mm
Gasket 7 mm + 4 mm
Dichtung 7 mm + 4 mm


EVEN

EVEN COMPONENTI PALO QUADRO
SQUARE POST COMPONENTS
RECHTECKIGER PFOSTEN ENZELTEILE




BP-100-Q-2V
Palo quadro 2 vie
Square post 2 ways
Rechteckiger Pfosten 2 Wege
L = 1100 / 1200 mm

xme637a



BP-102-Q
Staffa a pavimento regolabile compresa di coperture
Adjustable Floor bracket, cover plates included
Verstellbare Bodenhalterung, inklusiv Abdeckplatten

xme637e



BP-107-2VQ
Tappo finale per palo quadro con vetro a filo
Endcap for square post with flush glass
Eckige Pfostenkappe für flächenbündiges Glas

xme637b




BP-107-2VQ-PH
Tappo finale per palo quadro partenza con vetro sporgente
Endcap for square start post with protruding glass
Eckige Pfostenkappe für überstehendes Glas

xme637c




BP-107-2VQ-H
Tappo finale per palo quadro centrale con vetro sporgente
Endcap for square mid post with protruding glass
Eckige Kappe für Mittelpfosten für überstehendes Glas

xme637c




BP-130-Q-3V
Palo quadro 3 vie
Square post 3 ways
Rechteckiger Pfosten 3 Wege
L = 1100 / 1200 mm

xme637a




BP-132-3VQ
Staffa a pavimento regolabile 3 vie compresa di coperture
Adjustable 3 ways floor bracket, cover plates included
Verstellbare Bodenhalterung 3 Wege, inklusiv Abdeckplatten

xme637e




BP-137-3VQ
Tappo finale per palo quadro 3 vie con vetro a filo
Endcap for square post 3 ways with flush glass
Eckige Pfostenkappe 3 Wege für flächenbündiges Glas

xme637b



BP-137-3VQ-PH
Tappo finale per palo quadro 3 vie con vetro 90° sporgente
Endcap for square post 3 ways with protruding glass 90°
Eckige Kappe für Pfosten 3 Wege für überstehendes Glas 90°

xme637c



BP-137-3VQ-H
Tappo finale per palo quadro 3 vie con vetro sporgente
Endcap for square post 3 ways with protruding glass
Eckige Kappe für Pfosten 3 Wege für überstehendes Glas

xme637c




BP-101
Veletta di copertura
Cover profile
Profilabdeckung
L = 1100 / 1200 mm

xme637b




BP-101-77
Veletta di copertura
Cover profile
Profilabdeckung
L = 77 mm

xme637b




BP-105
Guarnizione 7 mm + 4 mm
Gasket 7 mm + 4 mm
Dichtung 7 mm + 4 mm

xme637g



BP-103
Blocchetti fermavetro e fissaggio veletta
Glass stop and cover-fixing block
Glasleiste- und Abdeckungsbefestigung Block


xme637c



BP-103-V
Blocchetti con guarnizione fermavetro e fissaggio veletta
Glass stop with gasket and cover-fixing block
Glasleiste- und Abdeckungsbefestigung Block, Dichtung inkl.


xme637b

EVEN COMPONENTI PALO TONDO
ROUND POST COMPONENTS
RUNDPFOSTEN ENZELTEILE




BP-200-T-2V
Palo tondo 2 vie
Round post 2 ways
Rundpfosten 2 Wege
L = 1100 / 1200 mm


xme637a



BP-202-T
Staffa a pavimento regolabile compresa di coperture
Adjustable floor bracket, cover plates included
Verstellbare Bodenhalterung, inklusiv Abdeckplatten




xme637f



BP-207-2VT
Tappo finale per palo tondo con vetro a filo
Endcap for round post with flush glass
Runde Pfostenkappe für flächenbündiges Glas

xme637b




BP-207-2VT-PH
Tappo finale per palo tondo partenza con vetro sporgente
Endcap for round start post with protruding glass
Runde Pfostenkappe für überstehendes Glas

xme637c




BP-207-2VT-H
Tappo finale per palo tondo centrale con vetro sporgente
Endcap for round mid post with protruding glass
Runde Kappe für Mittelpfosten für überstehendes Glas

xme637c




BP-230-T-3V
Palo tondo 3 vie
Round post 3 ways
Rundpfosten 3 Wege
L = 1100 / 1200 mm


xme637a



BP-232-3VT
Staffa a pavimento regolabile compresa di coperture
Adjustable Floor bracket, cover plates included
Verstellbare Bodenhalterung, inklusiv Abdeckplatten




xme637f



BP-237-3VT
Tappo finale per palo tondo con vetro a filo
Endcap for round post with flush glass
Runde Pfostenkappe für flächenbündiges Glas

xme637b


Check-in 2
Gates D E

EVEN

ALCUNE TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

SOME APPLICATIONS EXAMPLES
EINIGE INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN





EVEN



